




Hallite[®]

PERFILES


HYDROMECHANICA®

del Ecuador S.A.



TIPO: 07

PRESIÓN: 10000 PSI
TEMPERATURA: -22°C + 212°C
VELOCIDAD: 1.5



TIPO: 09

PRESIÓN: 6000 PSI
TEMPERATURA: -22°C + 212°C
VELOCIDAD: 1.5

El mundo Hidráulico

MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejército.
Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009
ventas2@hydromecanica.com

QUITO:


Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y
Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761
ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,
Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850 0997689047
hydecua_gye@hydromecanica.com




PERFILES



TIPO: VS
MATERIAL: URETANO Y CAUCHO, FLUOROCARBÓN, ANILLO ADAPTADOR DE NYLON
PRESIÓN: 0 - 10000 PSI
TEMPERATURA: -35°F + 220°F
VELOCIDAD: 1.5 FT/SEC



TIPO: VR
MATERIAL: TELA - REFORZADO - CAUCHO-URETANO Y ANILLO DE NYLON
PRESIÓN: 0 - 5000 PSI
TEMPERATURA: -35°F + 220°F
VELOCIDAD: 1.5 FT/SEC



TIPO: 935
MATERIAL: PTFE
PRESIÓN: 0 - 5000 PSI
TEMPERATURA: -100°F + 400°F
VELOCIDAD: 12 FT/SEC