



SUPLES O RESPALDOS POLYPACK

SELLOS HIDRÁULICOS



PERFILES

HYDROMECHANICA®
del Ecuador S.A.




TIPO: 590

MATERIAL: URETANO DE ALTO RENDIMIENTO

PRESIÓN: VARIA ACORDE AL DIAMETRO DE DESPEJE

TEMPERATURA: -40°F + 275°F




TIPO: 595

MATERIAL: PTFE

PRESIÓN: VARIA ACORDE AL DIAMETRO DE DESPEJE

TEMPERATURA: -100°F + 500°F



TIPO: 855 PRC

MATERIAL: URETANO

PRESIÓN: 0 - 5000 PSI

TEMPERATURA: -40°F + 200°F

MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.
Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228

0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y
Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761
ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,
Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850 0997689047
hydecua_gye@hydromecanica.com