




Hallite

PERFILES




TIPO: 520

MATERIAL: NBR, METAL-CASED

TEMPERATURA: -50°F + 230°F

VELOCIDAD: 12.0




TIPO: 521

MATERIAL: TEJIDO DE POLIÉSTER,
VARILLA, PISTÓN Y BOBINA

TEMPERATURA: -50°F + 230°F

VELOCIDAD: 12.0




TIPO: 820

MATERIAL: TEJIDO DE POLIÉSTER,
VARILLA, PISTÓN Y BOBINA

TEMPERATURA: -50°F + 230°F

VELOCIDAD: 12.0




TIPO: 842

MATERIAL: TEJIDO DE POLIÉSTER,
VARILLA, PISTÓN Y BOBINA

TEMPERATURA: -50°F + 230°F

VELOCIDAD: 12.0




TIPO: 860

MATERIAL: TEJIDO DE POLIÉSTER,
VARILLA, PISTÓN Y BOBINA

TEMPERATURA: -40°F + 120°F

VELOCIDAD: 5.0



TIPO: 862

MATERIAL: TEJIDO DE POLIÉSTER,
VARILLA, PISTÓN Y BOBINA

TEMPERATURA: -40°F + 120°F

VELOCIDAD: 5.0

MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228

0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y

Manuel de Lizarzaburu

Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,
Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.

Telef: 2381994 - 2315850 0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com



WIPERS O RASCADORES


SELLOS HIDRÁULICOS




PERFILES




TIPO: ST
MATERIAL: URETANO Y FLUOROCARBON
TEMPERATURA: -40°F + 200°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC




TIPO: ST-SH
MATERIAL: 90A URETANO
TEMPERATURA: -40°F + 200°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC




TIPO: STXE
MATERIAL: URETANO EXPANSOR DE GOMA
TEMPERATURA: -40°F + 200°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC




TIPO: ST-XL
MATERIAL: URETANO
TEMPERATURA: -40°F + 230°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC




TIPO: ST-XL-PM
MATERIAL: 55D POLIESTER
TEMPERATURA: -40°F + 250°F
VELOCIDAD: 12 FT/SEC




TIPO: ST-XLF
MATERIAL: URETANO
TEMPERATURA: -50°F + 230°F
VELOCIDAD: 12 FT/SEC



TIPO: ST-E
MATERIAL: URETANO
TEMPERATURA: -31°F + 212°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC




TIPO: SG
MATERIAL: EXPANSOR DE CAUCHO DE BRONCE
TEMPERATURA: -40°F + 240°F




TIPO: AN
MATERIAL: URETANO
TEMPERATURA: -40°F + 200°F
VELOCIDAD: 1.5 FT/SEC



TIPO: AN-M2
MATERIAL: LATÓN
TEMPERATURA: -40°F + 212°F
VELOCIDAD: 1.5 FT/SEC



TIPO: HW
MATERIAL: URETANO, BRUNA-N & FLUOROCARBONO
TEMPERATURA: -40°F + 200°F -40°F + 225°F -40°F + 350°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC



TIPO: BT
MATERIAL: URETANO
TEMPERATURA: -40°F + 200°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC

MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.
 Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
 0999586009
 ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y Manuel de Lizarzaburu
 Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761
 ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
 Telef: 2381994 - 2315850 0997689047
 hydecua_gye@hydromecanica.com




WIPERS O RASCADORES

SELLOS HIDRÁULICOS




PERFILES




TIPO: KW

MATERIAL: URETANO
TEMPERATURA: -40°F + 200°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC




TIPO: SWNC

MATERIAL: BUNA-N
TEMPERATURA: -22°F + 212°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC



TIPO: CAS

MATERIAL: URETANO
TEMPERATURA: -65°F + 220°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC



TIPO: SWSN

MATERIAL: BUNA-N
TEMPERATURA: -22°F + 212°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC



TIPO: SWNB

MATERIAL: BUNA-N
TEMPERATURA: -22°F + 212°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC



TIPO: CSW

MATERIAL: NYLON
TEMPERATURA: -40°F + 212°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC




TIPO: MCKU

MATERIAL: URETANO,
CAJA DE ACERO
TEMPERATURA: -31°F + 212°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC



TIPO: MCHD

MATERIAL: URETANO,
CAJA DE ACERO
TEMPERATURA: -65°F + 230°F
VELOCIDAD: 1.5 FT/SEC




TIPO: MCU-D

MATERIAL: URETANO,
CAJA DE ACERO
TEMPERATURA: -65°F + 230°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC



TIPO: MCN

MATERIAL: NITRILO,
CAJA DE ACERO
TEMPERATURA: -40°C + 240°C
VELOCIDAD: 3 FT/SEC



TIPO: CWN

MATERIAL: NITRILO,
CAJA DE ACERO
TEMPERATURA: -22°F + 212°F
VELOCIDAD: 3 FT/SEC

MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.
 Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
 0999586009
 ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y
 Manuel de Lizarzaburu
 Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761
 ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,
 Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
 Telef: 2381994 - 2315850 0997689047
 hydecua_gye@hydromecanica.com